

Jak wybrać poprzeczki dachowe SIXTOL

Bagażniki dachowe są kluczowym elementem do przewożenia sprzętu sportowego lub innego ładunku na dachu pojazdu. Zasadniczo istnieją dwa typy bagażników - montowane na relingach dachowych albo bezpośrednio na dachu. Prawidłowy montaż jest podstawą skutecznego zamocowania boxu dachowego, uchwytu na rowery lub uchwytu na narty i snowboardy.

Poprzeczki SIXTOL mają uniwersalną długość i można je dopasować do potrzeb niemal każdego samochodu. Przy wyborze odpowiedniego bagażnika najważniejszy jest przede wszystkim rodzaj mocowania pokazany na poniższych ilustracjach.

Nasze modele:

- SX1016 - na relingi dachowe, tzw. „w powietrzu”
- SX1018 - zintegrowane relingi, całe na dachu pojazdu
- SX1019 - do dachu, tzw. „fix point”

Jak wybrać odpowiednie bagażniki do auta?

Główne parametry:

- Czy Twój pojazd ma fabryczne relingi albo stałe punkty montażowe?
- Jaka długość bagażników będzie dla Ciebie idealna?



Punkt stały



Na relingi



**Zintegrowane
relingi**



**Pod krawędź
drzwi**

Poprzeczki na relingi SX1016

- Optymalny wybór
- Idealne do pojazdów z wbudowanymi relingami podłużnymi
- Szybki i łatwy montaż
- Zawsze zwracaj uwagę na kompatybilność

Poprzeczki do pojazdów bez relingów podłużnych, do punktów stałych SX1019

- Montaż odbywa się za pomocą specjalnych punktów montażowych albo wzdłuż dolnej krawędzi dachu.
- Idealny wybór do pojazdów bez zintegrowanych relingów podłużnych.

Poprzeczki do zintegrowanych relingów SX1018

- Ten typ relingów jest dostępny tylko dla wybranych modeli pojazdów, przede wszystkim nowoczesnych kombi.
- Montaż jest bardzo szybki i łatwy.
- Ważne jest, aby wybierać belki do konkretnego modelu samochodu. Stopy bagażnika są zwykle węższe.